

CDIO SERİSİ

DİJİTAL I/O KONTROL MODÜLÜ

CASELEN

Endüstriyel otomasyon sistemleri için yüksek performanslı ve esnek I/O çözümü.



WiFi İLE KOLAY KURULUM

Dahili WiFi Access Point ile hızlı ve kolay bağlantı.



MODBUS TCP & RTU

Modbus TCP (Ethernet) ve Modbus RTU (RS485) desteği.



DAISY CHAIN ETHERNET

2 adet Ethernet portu ile daisy chain bağlantı imkanı.



DAHİLİ WiFi

- ✓ Access Point modu
- ✓ Yazılım gerekmez
- ✓ Web üzerinden tüm ayarlar

- ✓ Hızlı devreye alma
- ✓ Sahada kolay kullanım
- ✓ Tüm ayarlar tarayıcıdan



WEB ARAYÜZÜ

Yerleşik web sunucusu ile izleme, ayar ve yönetim.



TEKNİK ÖZELLİKLER

⚡ Besleme Gerilimi	9 – 36 V DC
⚡ Güç Tüketimi	< 10 W
🔌 Dijital Giriş	16 x Dijital (0 – 30 V DC)
🔌 Dijital Çıkış	8 x Dijital (250 V AC / 3 A)
⚡ İzolasyon	2.5 kV (Giriş – Çıkış arası)
📶 Haberleşme	Ethernet, RS485
🔄 Protokoller	Modbus TCP / Modbus RTU
🔌 Bağlantı	2 x RJ45 Ethernet (Daisy Chain)

🔌 Ethernet	2 x RJ45, 10/100 Mbps
📶 WiFi	2.4 GHz, 802.11 b/g/n Access Point
🔒 WiFi Güvenlik	WPA2-PSK
🌡️ Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +70 °C
🌡️ Saklama Sıcaklığı	-30 °C ~ +80 °C
🔧 Montaj	35 mm DIN Ray
📏 Boyutlar (mm)	105 (G) x 86 (Y) x 58 (D)
🛡️ Koruma Sınıfı	IP20

UYGULAMA ALANLARI



Endüstriyel Otomasyon



Enerji Sistemleri



Bina Otomasyonu (BMS)



SCADA Sistemleri



Su & Atıksu Sistemleri

BAĞLANTI ŞEMASI

